



技术特性表			
过滤面积(m²)	5.0	真空密封水压(MPa)	0.1
胶布宽度(mm)	1150	滤布、胶布冲洗水压(MPa)	0.4
滤布宽度(mm)	1250	头轮驱动功率(KW)	2.2
气源压力(MPa)	0.3		

管口表				
符号	公称尺寸	连接尺寸标准	连接面形式	用途或名称
A	DN 80	GB/T 9119-2000, PNL.0	平焊法兰	过滤料浆进口
B1~2	DN 25		承插口	滤饼冲洗水进口
C1~6	DN 80		承插口	滤液出口
D	1140×300			滤饼卸料口
E	DN 50	GB/T 9119-2000, PNL.0	平焊法兰	胶布及滤布冲洗水进口
F	DN 25	GB/T 9119-2000, PNL.0	平焊法兰	真空密封水进口
G	DN 15		管箍 敲	滤布纠偏压缩空气进口
H1~2	DN 50	GB/T 9119-2000, PNL.0	平焊法兰	真空表接口
I	DN 200	GB/T 9119-2000, PNL.0	平焊法兰	真空抽气口
J	DN 150	GB/T 9119-2000, PNL.0	平焊法兰	真空收集罐口
K	DN 50	GB/T 9119-2000, PNL.0	平焊法兰	高位液位计接口
L	DN 400	GB/T 9119-2000, PNL.0	平焊法兰	真空罐清理人孔

石膏脱水机操作条件下的基础载荷 (单位: KN)						
位置	垂直向下负载		水平负载		水平负载	
	1	2	1	2	1	2
a	9	9	—	—	—	—
b	9	10	—	—	21	21
C	7	9	—	—	—	—
d	7	9	—	—	—	—
e	7	9	—	—	—	—
f	9	10	—	—	—	—
g	11	13	21	21	—	—
h	10	10	—	—	—	—

真空皮带脱水机基础尺寸图

苏州曲阳精工科技有限公司				
设计		DU5.0/1000石膏脱水机 基础尺寸图	设计项目	真空带式过滤器
制图			设计阶段	方案阶段
审核			DU5.0/1000-XX-02	
审定			比例	
批准			第 1 张	共 1 张